

仕 様 書

- 1 業務名 令和7年度鬼北町担い手総合支援事業（機械施設整備事業）
自動カーテン及び暖房設備導入業務
- 2 納品場所 愛媛県北宇和郡鬼北町大字北川 531 番地
- 3 業務概要 自動カーテン及び暖房設備導入業務
- 4 納期 令和8年3月20日
- 5 規格及び機能

ハウス規模

構造	丸屋根型鉄骨ハウス（既設）	屋根 5 寸勾配
規模	間口 6.0m×奥行 76.0m～69m 5 連棟（2,154 m ² ）	

(1) 内張資材

方式	自動カーテン 2 軸 2 層傾斜 2 枚張り	自動 2 系統
部材	ドラム：アルミ 滑車：ステンレス	
	駆動ワイヤー：オレンジワイヤーアトム	
	クリップ：ステンレス フィルム擦れ防止：アルミ	
	フィルム先端パイプ仕様	パイプ：アルミ

内張換気（サイド）

方式	手動（裾無し）	
段数	1 段巻上	
巻取機	参考品型式：ニュータニカンキット 104	同等品以上
巻取パイプ	φ 22.2×1.2	
ウエイト	有り	

内張換気（妻）

方式	引き違いスライドカーテン式	
----	---------------	--

(2) 被覆資材

自動カーテン	参考品型式：ハーモニー2845（上層）	同等品以上
	参考品型式：ラクソス 1547DFR（下層）	同等品以上
サイドカーテン	参考品型式：PO フィルム 0.1mm	同等品以上
妻カーテン	参考品型式：PO フィルム 0.1mm	同等品以上

(3) 温風暖房機

型式	参考品型式：HK6030TCV（1基）	同等品以上 設置場所は要相談
制御器	参考品型式：多段サーモヤコン NT-381HN	同等品以上
ダクト	1式	

(4) 油配管資材

オイルタンク	参考品型式：BOT-1900（1基）	同等品以上
防油堤	コンクリート製	現場制作
配管	SGP 鋼管 25A	同等品以上

(5) 消火器資材

型式	参考品型式：ABC-10形（2本）	同等品以上
格納箱	1個	
設置台	1個	
危険物看板	1式	消防法で指定された物

(6) 電気設備

	二次側工事 200V 設備	
--	---------------	--

(7) 各種工事

	各資材の設置工事を行う	暖房機、オイルタンク、防油堤の設置において、消防申請が必要
	暖房機搬入に係る入口戸を設置すること	